

ELEKTRİK KONTROLLÜ TEK BOBİN PNÖMATİK VALFLER

MODEL	ELEKTRİK KONTROLLÜ TEK BOBİN PNÖMATİK VALFLER
3V110-06	1/8" 32 TEK BOBİN VALF
4V110-06	1/8" 52 TEK BOBİN VALF
4V210-08	1/4" 52 TEK BOBİN VALF
3V210-08	1/4" 32 TEK BOBİN VALF
4V310-08	1/4" 52 TEK BOBİN VALF BUYUK GOVDE
4V410-15	1/2" 52 TEK BOBİN VALF
3V410-15	1/2" 32 TEK BOBİN VALF

3V-4V



ELEKTRİK KONTROLLÜ ÇİFT BOBİN PNÖMATİK VALFLER

MODEL	ELEKTRİK KONTROLLÜ ÇİFT BOBİN PNÖMATİK VALFLER
4V120-06	1/8" 52 ÇİFT BOBİN VALF
4V220-08	1/4" 52 ÇİFT BOBİN VALF
4V420-15	1/2" 52 ÇİFT BOBİN VALF
4V230-C-08	1/4" 53 KAPALI MERKEZ VALF
4V230-E-08	1/4" 53 EGSOZ MERKEZ VALF
4V230-P-08	1/4" 53 BASINC MERKEZ VALF
4V430-C-15	1/2" 53 KAPALI MERKEZ VALF
4V430-E-15	1/2" 53 EGSOZ MERKEZ VALF
4V430-P-15	1/2" 53 BASINC MERKEZ VALF
3V220-P-08	1/4" 32 ÇİFT BOBİN VALF

4V



VF SERİSİ ELEKTRONİK KONTROLLÜ PNÖMATİK VALFLER

MODEL	VF SERİSİ ELEKTRİK KONTROLLÜ VALFLER
VF5120	1/4" 52 TEK BOBİN VALF (24VDC-220VAC)
VF5220	1/4" 52 ÇİFT BOBİN VALF (24VDC-220VAC)

VF



NAMUR VALF**3M-4M****MODEL****ELEKTRİK KONTROLLÜ
NAMUR VALFLER**

3M210-08	1/4" 32 TEK BOBIN NAMUR VALF
4M210-08	1/4" 52 TEK BOBIN NAMUR VALF
4M220-08	1/4" 52 ÇİFT BOBIN NAMUR VALF
3M310-08	1/4" 32 TEK BOBIN NAMUR VALF BÜYÜK GÖVDE
4M310-08	1/4" 52 TEK BOBIN NAMUR VALF BÜYÜK GÖVDE
4M320-08	1/4" 52 ÇİFT BOBIN NAMUR VALF BÜYÜK GÖVDE

200 SERİSİ ELEKTRİK KUMANDALI YÖN VALFLERİ

4V	2	10	08	AC220V
4V:İki Konumlu Beş Yollu 3V:İki Konumlu Üç Yollu	200 Series	10-Tek Bobin 20-Çift Bobin 30C-Kapalı Merkez 30E-Açık Merkez 30P-Basınc Merkez	M5:M5 06:G1/8" 08:G1/4" 10:G3/8" 15:G1/2"	DC 12V DC 24V AC 24V AC 110V AC 220V



3V1-06



4V210-08




3V210-06




4V220-08




4V230E-08




3/2 Normalde Kapalı
Tek Bobinli Valf




5/3 Kapalı Merkez
Çift Bobinli Valf




5/2 Tek Bobinli Valf



5/3 Basınc Merkez
Çift Bobinli Valf



5/2 Çift Bobinli Valf



5/3 Açık Merkez
Çift Bobinli Valf

MODEL

3V210-08 4V210-08-4V220-08-4V230C-08-4V230E-08-4V230P-08

Voltaj Seçenekleri	220VAC-24VDC
Merkez Konum Seçenekleri	C(Kapalı)E(Açık)P(Basınc)
Çalışma Aralığı	1.7~7 bar
Max Basınc	10.5 bar
Bobin Gücü	AC4.5 VA ~ DC 3.0 W
Voltaj Toleransı	± 10 %
Çalışma	40 Micron Hava
Çalışma Sıcaklığı	5~50

300 SERİSİ ELEKTRİK KUMANDALI YÖN VALFLERİ

4V	3	10	08	AC220V
4V:İki Konumlu Beş Yollu 3V:İki Konumlu Üç Yollu	300 Serisi	10-Tek Bobin 20-Çift Bobin	02:1/4"	DC 12V DC 24V AC 24V AC 110V AC 220V



VF SERİSİ ELEKTRİK KUMANDALI VALFLER

S	5	2	2	1	E2	8	F
VF Series	5:5 Yollu	2:2 Konumlu	2:1/2" Valf Gövdesi 3:3/8" Valf Gövdesi	1-Tek Bobin 2-Çift Bobin	E1:AC110V E2:AC220V E3:DC24V E4:DC12V	08: 1/4" Bağlantı 10: 3/8" Bağlantı	D:Bobin+Soket

